

New Arrival

SONY HXR-NX3

NXCAM カムコーダー

[おもな付属] カメラマイク、バッテリー×3、レインカバー等

レンタル価格 / 1日

¥8,000 (税別)



メモリーカードは付属しません。

- ・ 1/3 型 フル HD 3CMOS センサー、広角 28.8mm・光学 20 倍 G レンズ
- ・ 最大 40 倍の全画素超解像ズーム
- ・ 最大 60fps のスロー(2.5 倍) & クイックモーション(60 倍速)
- ・ 内臓 LED ライト搭載
- ・ Wi-Fi 経由での映像ファイル転送、リモートコントロールに対応

■主な仕様

映像フォーマット	■PS モード(約 28Mbps) 1920×1080/60p ■FX モード(約 24Mbps) 1920×1080/60i, 24p, 30p 1280×720/60p ■FH モード(約 17Mbps) 1920×1080/60i, 24p, 30p 1280×720/60p ■HQ モード(約 6Mbps) 1440×1080/60i ■LP モード(約 5Mbps) 1440×1080/60i ■DV モード SD(約 29Mbps) 720×480/60i(16:9, 4:3)
記録フォーマット	HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 規格 SD: DV(AVI) MP4: MPEG-4 AVC/H.264 MP4
記録メディア	2 スロット ※同時・リレー記録可(メモリスティックはスロット A のみ) メモリスティック PRO デュオ(Mark2 のみ)、PRO-HG デュオ、SD、SDHC、SDXC メモリーカード
記録時間 (64GB1 枚)	PS: 約 290 分, FX: 約 340 分, FH: 約 450 分, HQ: 約 750 分, LP: 約 1190 分, DV: 約 280 分
撮像素子	1/3 型 3 板式 Exmor CMOS イメージセンサー 総画素数: 241 万画素(有効画素数: 207 万画素)
レンズ	20 倍 4.1~82mm(35mm 換算: 28.8~576mm) F1.6~F11 フィルター径: 72mm
外部音声入力	XLR3 ピンメス×2 (LINE/MIC/MIC+48V)
HDMI	HDMI 標準コネクタ×1
VIDEO OUT	BNC×1(コンポジット)
AUDIO OUT	RCA×2 (L/R)
REMOTE	2.5mm ミニミニジャック(LANC)
外形寸法	約 174.5(幅)×187.5(高さ)×342(奥行)mm
質量	約 2.21kg(本体のみ)
電源	DC7.2V (バッテリーパック NP-F970)
消費電力	約 6.9W(最大)



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL: 03-3226-6594 FAX: 03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>