

New Arrival

SONY PMW-200

XDCAM メモリーカメラレコーダー

[おもな付属] カメラマイク、バッテリー×2、レインカバー、ケーブル類 等

レンタル価格 / 1日

¥12,000 (税 ¥600)



- 1/2 型フル HD “Exmor” 3CMOS センサー搭載
- MPEG HD422 レコーディング
- HD-SDI、HDMI、TC、GENLOCK など豊富な入出力端子を装備

■主な仕様

映像フォーマット	■HD 1920 × 1080/59.94i、50i、29.97P、25P、23.98P 1440 × 1080/59.94i、50i、29.97P、25P、23.98P 1280 × 720/59.94P、50P、29.97P、25P、23.98P ■SD 720 × 480/59.94i、29.97PsF 720 × 576/50i、25PsF
記録フォーマット	MPEG HD422、MPEG HD、DVCAM
記録メディア	SxS カード(ExpressCard/34)2 スロット
記録時間 (64GB1 枚)	50Mbps: 約 120 分、35Mbps: 約 180 分、25Mbps: 約 280 分
撮像素子	1/2 型 “Exmor” CMOS イメージセンサーRGB3 板式 有効画素数: 1920 × 1080
レンズ	14 倍 5.8~81.2mm(35mm 換算 31.4~439mm)F1.9~F16 リモート: EX 専用 8pin(ZC-9EX 等)
外部音声入力	XLR3 ピンメス × 2 (LINE/MIC/MIC+48V)
SDI	BNC × 1 (HD-SDI/SD-SDI)
HDMI	HDMI 標準コネクター × 1
VIDEO OUT	BNC × 1 (HD-Y/COMPOSITE/GENLOCK IN 切り替え式)
A/V OUT	AV マルチコネクター × 1(コンポジット、オーディオ L/R を RCA で出力)
TC IN/OUT	BNC × 1 (TC IN/OUT 切り替え式)
i.LINK IN/OUT	IEEE1394 S400、4 ピンコネクター × 1 (HDV は SP モード時のみ)
外形寸法	約 172(幅) × 164(高さ) × 317(奥行)mm
質量	約 2.7kg(運用時)
電源	DC12V (バッテリーパック BP-U60)
消費電力	約 12W(最大)



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>