

New Arrival

Blackmagicdesign Blackmagic URSA

4K デジタルフィルムカメラ

レンタル価格 / 1日

URSA EF ¥25,000 (税別)
URSA PL ¥26,000 (税別)



CFAST 60GB
¥3,000 (税別)



CFAST 120GB
¥6,000 (税別)



- ・4K 対応のスーパー35 イメージセンサー、グローバルシャッターに対応
- ・ストップのダイナミックレンジ

■主な仕様

	URSA EF	URSA PL
レンズマウント	アクティブ方式 EF マウント(電子アイリス制御可)	PL マウント
有効センサーサイズ	21.12mm × 11.88(スーパー35)	
有効解像度	3840 × 2160	
撮影解像度	3840 × 2160、1920 × 1080	
撮影フレームレート	3840 × 2160p23.98、3840 × 2160p24、3840 × 2160p25、3840 × 2160p29.97、3840 × 2160p30、3840 × 2160p50、3840 × 2160p60、1920 × 1080p23.98、1920 × 1080p24、1920 × 1080p25、1920 × 1080p29.97、1920 × 1080p30、1920 × 1080p50、1920 × 1080p59.94、1920 × 1080p60、1920 × 1080i50、1920 × 1080i59.94、1920 × 1080i60	
ダイナミックレンジ	12 ストップ	
ストレージ	CFAST 2.0 ※2 スロット ※Apple ProRes 422 (HQ) 3840x2160 約 880Mbps、1920x1080 約 220Mbps	
圧縮収録フォーマット	・Lossless 圧縮 CinemaDNG RAW 3840x2160(フィルムダイナミックレンジ) ・Apple ProRes 422 (HQ) 3840 × 2160、1920 × 1080(Film または Video ダイナミックレンジ)	
SDI ビデオ入力	12G-SDI × 1	
SDI ビデオ出力	12G-SDI (10-bit 4:2:2) × 1、外部モニタリング用 3G-SDI ダウンコンバート × 1	
アナログオーディオ入力	キャノン 3 ピンメス × 2(MIC/LINE)	
アナログオーディオ出力	ヘッドフォンモニタリング用 1/4 インチジャック出力	
液晶	10.1 インチ - TFT-LCD × 1 5 インチ - 統合 LCD 容量性タッチスクリーン × 2	
リモートコントロール	LANC	
外形寸法	約 155.56(幅) × 244.66(高さ) × 313.60(奥行)mm	
質量	約 7.4kg	約 7.57kg
電源	DC12~20V(キャノン 4pin/V マウント) ※AC アダプター付属	



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>