

# New Arrival

## IDX

# CW-7

### HD ワイヤレス伝送システム

[主な付属] AC アダプター

レンタル価格 / 1日

¥8,000 (税 ¥400)



- DFS 機能を搭載し認証を得ていますので屋外での使用が可能
- 劣化の少ない映像品質・伝送距離最大 50mを実現 (条件によります)
- 新対応フォーマット 1080/25P,24P,30PsF,25PsF,24PsF

### ■主な仕様

使用周波数	5GHz 帯(5190MHz~5670MHz の間で選択)
占有帯域幅	40MHz
周波数切替	屋内: 手動選択 2Ch, 屋内 DFS モード 1Ch (7 波から自動選択) 屋外: 屋外 DFS モード 1Ch (5 波から選択)
送信出力	約 63mW(最大出力)
伝送方式	MIMO/OFDM
伝送距離	約 50m (最大)
伝送遅延	1 ミリ sec 以下
伝送モード	屋内: UNICAST(1 対 1)/MULTICAST(送信機 1、受信機複数) 屋外: UNICAST(1 対 1)のみ
対応映像フォーマット	HD: 1080/59.94i,50i,(60i), 29.97p,25p,24p,23.98p,30PsF,29.97PsF,25PsF,24PsF,23.98PsF,720/59.94p,50p SD: 525/59.94i,625/50i
入力(送信機)	・映像: HD-SDI/SD-SDI(BNC) ※ループスルー可 ・音声: SDI Embedded Audio 2CH (BNC)
出力(受信機)	・映像: BNC × 2 (同一信号のミラー出力) ・音声: SDI Embedded Audio 2CH (BNC)
外形寸法	約 159(幅) × 190(高さ) × 72(奥行)mm(送信機/受信機)
質量	約 850g(送信機)、約 800g(受信機)
電源	・内蔵リチウムイオンポリマーバッテリー(約 90 分使用可) ・DC12~30V(AC アダプター付属)
消費電	12W(送信機/受信機)