

New Arrival

PROTECH LS-750/LS-850

光カメラ伝送システム

※60W 給電の標準モデル

レンタル価格 / 1日

¥40,000 (税別)



LS-750 (カメラアダプター)



LS-850 (ベースステーション)

- ・4K+HD、HD×5 など SDI 信号 5 回線(混在可)の伝送が可能な伝送装置
- ・各メーカーのリモートも伝送可能

■主な仕様

接続	光カメラケーブル多治見コネクター
出力(ベースステーション)	・3G/HD/SD-SDI×5 系統×2(BNC)
入力(カメラアダプター)	3G/HD/SD-SDI×5(BNC) ※スルー-OUT×5(BNC) ※インベテッドオーディオ、TC など SDI 上全データの伝送可能
リモート	・SONY 8pin×1 ・Panasonic 10pin×1 ・レンズ 12pin×1 ・LANC(Φ2.5 ミニミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1
リターン	・HD-SDI×1(BNC) ・VBS/HD-Y×1(BNC)
インカム	キャンノン 4 ピンオス×1 ※クリアカムメインステーション接続(キャンノン 3 ピンメス×1)
外形寸法	・ベースステーション… 約 215(幅)×115(高さ)×302(奥行)mm ・カメラアダプター… 約 198(幅)×175(高さ)×106(奥行)mm
質量	・ベースステーション… 約 3.3kg ・カメラアダプター… 約 2kg
電源	・ベースステーション…AC85~240V 50/60Hz ・カメラアダプター…DC11~17V(V マウント) ※ベースステーションから供給可(~2km)



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>