

New Arrival

SONY HDR-CX630V

AVCHDハンディーカム

[付属]NP-FV100 バッテリー×2、チャージャー兼 AC アダプター×1、HDMI マイクロ端子ケーブル×1
※カードは付属しません。

レンタル価格 / 1日

¥3,500 (税 ¥175)



- ・「空間光学手ブレ補正」を搭載
 - ・プログレッシブ記録、24p ネイティブ記録に対応
- ※ワイコンは空間手ブレ補正で撮影時にケラレが生じます。

■主な仕様

映像フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> ■PS モード(約 28Mbps) 1920 × 1080 / 60p ■FX モード(約 24Mbps) 1920 × 1080 / 60i、24p ■FH モード(約 17Mbps) 1920 × 1080 / 60i ■HQ モード(約 6Mbps) 1440 × 1080 / 60i ■LP モード(約 5Mbps) 1440 × 1080 / 60i ■HQ モード SD(約 9Mbps) 720 × 480 / 60i
記録フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> ・AVCHD 規格 Ver.2.0 準拠 映像: MPEG4 AVC/H.264、MPEG2 PS 音声: Dolby Digital(5.1ch/2ch)
記録メディア	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵メモリー(64GB) ・メモリースティック PRO デュオ(Mark2のみ)/PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ、SD/SDHC/SDXC メモリーカード (※Class4 以上を推奨)
メモリーカードスロット	メモリースティック デュオ/SD カード兼用 ×1 スロット
記録時間 (32GB)	PS:約 150 分,FX:約 180 分,FH:約 245 分,HQ:約 7 時間,LP:約 12 時間
撮像素子	1/3.91 型 "Exmor R" CMOS センサー 有効画素数:約 502 万
レンズ	12 倍 2.9~34.8mm(35mm 換算:26.8~321.6mm)F1.8~F3.4 フィルター径:46mm
マイク入力	φ3.5mm ステレオミニジャック×1 ※内蔵ズームマイク搭載
HDMI	HDMI マイクロコネクター×1
マルチ出力	アナログコンポジットビデオ(RCA ピン端子)/アナログ音声(RCA ピン端子 L/R)
外形寸法	約 62.5(幅) × 72(高さ) × 124(奥行)mm
質量	約 620g(本体、SD カード、バッテリー)
電源	<ul style="list-style-type: none"> ・DC6.8V ("インフォリチウム"V シリーズ) ・DC8.4V (AC アダプター)
消費電力	約 3.1W(最大)



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>