

New Arrival

SONY PMW-400L

XDCAM HD422 カムコーダー

[付属] ステレオマイク、VCT-U14、ショルダーベルト、レインカバー

レンタル価格 / 1日

¥25,000 (税 ¥1,250)



レンズ、ワイヤレスレシーバー、バッテリーは付属しません。

- ・記録ビットレート 50Mbps、フル HD、MPEG HD422 記録に対応
- ・2/3 型 207 万画素フル HD “Exmor” 3CMOS センサー搭載
- ・インターバルレック、スロー&クイックモーション機能などを搭載

■主な仕様

記録フォーマット	■UDF モード [MPEG HD42250 モード:50Mbps] -1920×1080/59.94i, 29.97P, 50i, 25P, 23.98P -1280×720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P [MPEG HD HQ モード:35Mbps] -1920×1080/59.94i, 29.97P, 50i, 25P, 23.98P -1440×1080/59.94i, 29.97P, 50i, 25P, 23.98P -1280×720/59.94P, 50P, 23.98P(プルダウン) [MPEG IMX モード:50Mbps] -720×486/59.94i, 29.97P(PsF) -720×576/50i, 25P(PsF) [DVCAM モード:25Mbps] -720×480/59.94i, 29.97P(PsF) -720×576/50i, 25P(PsF)	■FAT モード (XDCAM EX フォーマット) [HQ モード:35Mbps] -1920×1080/59.94i, 29.97P, 50i, 25P, 23.98P -1440×1080/59.94i, 29.97P, 50i, 25P, 23.98P -1280×720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P [SP モード:25Mbps] -1440×1080/59.94i, 50i, 23.98P(プルダウン) [DVCAM モード:25Mbps] -720×480/59.94i, 29.97P(PsF) -720×576/50i, 25P(PsF)
カードスロット	ExpressCard/34 2スロット (SxS PRO、SxS-1)	
記録時間 (64GB1 枚)	50Mbps:約 120分、35Mbps:約 180分、25Mbps:約 280分	
撮像素子	2/3 型 3 板式 “Exmor”フル HD CMOS センサー 有効画素数:1920×1080	
感度	F12(2000 ルクス)	
レンズマウント	2/3 型 B-4(ソニーマウント)	
映像出力	・HD/SD-SDI:BNC×2 ・HDMI:標準コネクター×1 ・HD-Y/COMPOSIT :BNC×1	
音声出力	XLR5 ピンオス×1	
音声入力	XLR3 ピンメス×2 (LINE/MIC/MIC+48V)	
TC IN/OUT	・IN:BNC×1 ・OUT:BNC×1	
ビューファインダー	3.5 インチ LCD	
外形寸法	約 124(幅)×269(高さ)×332(奥行)mm	
質量	約 3.4kg(本体のみ)	
電源	DC11~17V(キャノン 4pin、V マウント)	