

New Arrival

TERA DEK BOLT-732/BOLT-832

ハイビジョンワイヤレス伝送システム

レンタル価格 / 1日

BOLT-732/BOLT-832(各)¥10,000 (税別)



BOLT-732 (SDI 仕様)



BOLT-832 (HDMI 仕様)

- ・難しい設定も免許も不要で電源投入ですぐに使用が可能
- ・送信機1台、受信機2台のセット
- ・遅延量わずか1ms以下

■主な仕様

	BOLT-732(SDI)	BOLT-832(HDMI)
使用周波数	5GHz 帯(5190MHz~5670MHz の間で選択)	
周波数切替	屋内:9chから自動選択 屋外:5chから自動選択	
送信出力	約 60mW(最大出力)	
伝送方式	MIMO/OFDM	
通信方式	マルチキャスト/ユニキャスト	
伝送距離	約 90m (最大)	
遅延	1ms 以下	
対応映像フォーマット	■HD 1080/59.94p,59.94i,50i,(60i), 29.97p,25p,24p,23.98p 30PsF,29.97PsF,25PsF,24PsF,23.98PsF 720/59.94p,50p ■SD 525/59.94i,625/50i	
入力(送信機)	・映像:SD/HD/3G-SDI(BNC) ※ループスルー可 ・音声:SDI Embedded Audio 2CH (BNC)	HDMI(標準) × 1 ※Embedded Audio 2CH
出力(受信機)	・映像: Dual SD/HD/3G-SDI × 2 ・音声: SDI Embedded Audio 2CH (BNC)	HDMI(標準) × 1
電源	DC6 ~28V (LEMO2pin) ※送信機はバッテリー内蔵(mini USBまたはDC入力で充電:約60分使用可)、受信機用ACアダプター付属	
消費電力	4.5W(送信機)、6W(受信機)	
外形寸法	送信機:約58(幅)×110(高さ)×22(奥行)mm 受信機:約77(幅)×110(高さ)×30(奥行)mm	送信機:約58(幅)×110(高さ)×22(奥行)mm 受信機:約75(幅)×109(高さ)×24(奥行)mm
質量	送信機:約 202g 受信機:約 204g	送信機:約 200g 受信機:約 110g



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>