

New Arrival

SONY PMW-RX50

XDCAM HD422 フィールドレコーダー

レンタル価格 / 1日

¥8,000 (税別)



- ・XAVC、MPEG2 HD422 記録・再生に対応
- ・アナログオーディオ入力端子を装備

■主な仕様

記録フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> ■XAVC Intra(MPEG-4 AVC/H.264) [exFAT] 1920×1080: 60p/30p(223Mbps), 60i/30p(111Mbps), 24p(89Mbps), 1280×720: 60p(111Mbps) ■XAVC Long(MPEG-4 AVC/H.264) [exFAT] 1920×1080: 60p/30p/24p(50/35Mbps), 60i(50/35/25Mbps), 1280×720: 60p(50Mbps) ■MPEG HD422(MPEG-2 422P@HL) [exFAT/UDF] 1920×1080: 60i/30p/24p(50Mbps), 1280×720: 60p/30p/24p(50Mbps) ■MPEG HD420(MPEG-2 MP@HL) [exFAT/UDF] 1920×1080: 60i/30p/24p(35Mbps), 1440×1080: 60i/30p/24p(35Mbps), 1280×720: 60p/24p(50Mbps) ■MPEG HD420(MPEG-2 MP@HL) [FAT] 1920×1080: 60i/30p/24p(35Mbps), 1440×1080: 60i/30p/24p(35/25Mbps), 1280×720: 60p/30p/24p(50Mbps) ■DVCAM [exFAT/UDF/FAT] 720×480: 60i/30PsF(25Mbps) ■MPEG IMX(MPEG-2 422P@ML) [exFAT/UDF] 720×480: 60i/30PsF(50Mbps)
記録メディア	Sxカード(2スロット)
記録時間(64GB1枚)	XAVC Intra: 約 30分(223Mbps)、約 60分(111Mbps)、約 75分(89Mbps) XAVC Long: 約 120分(50Mbps)、約 170分(35Mbps)、約 220分(25Mbps) MPEG HD422: 約 120分(50Mbps) MPEG HD420: 約 180分(35Mbps)、約 280分(25Mbps)
SDI	入力: BNC×1(3GHD/SD切り替え)※TCリジエネ可 出力: BNC×2(3G/HD/SD切り替え)
アナログ	出力: BNC×1(HD-Y/COMPOSITE)
HDV/DV(i.LINK)	IEEE1394 S400、4ピンコネクター×1 HDVストリーム入出力、DVCAMストリーム出力
HDMI	出力: TYPE A 標準コネクター×1
音声	入力: キャン 3pin メス×2 (+4/0/-3dB) 出力: RCA×2 (-10dBu)
ヘッドホン	φ3.5mm ステレオミニジャック
液晶モニター	3.5インチ液晶
外形寸法	約 124(幅)×115(高さ)×237(奥行)mm
質量	約 1.2kg(本体のみ)
電源	DC12V (BP-U60 / DC ジャック) ※AC アダプター付属



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>